

# FR-2LE

Enregistreur portable 2 pistes sur CompactFlash™

# FOSTEX®

## Descriptif

Le FR-2LE est un enregistreur audio compact sur carte Compact Flash, conçu pour satisfaire les professionnels de la prise de son en extérieur. Il enregistre en stéréo au format BWF (Broadcast Wave File) et également au format MP3. Le FR-2LE est équipé de deux entrées symétriques sur connecteurs combo XLR/jack avec alimentation fantôme 48 V. Grâce à sa fonction «1 prise/1 fichier», sa mémoire tampon de pré-enregistrement et son système «Auto File Closing» (fermeture automatique des fichiers), il est impossible de perdre accidentellement vos précieux enregistrements. Le FR-2LE est équipé d'un port USB 2.0 destiné au transfert des fichiers sur ordinateur PC ou MAC.

## Points Forts

- ▶▶ Enregistrement sur carte Compact Flash™ type II
- ▶▶ Système de fichier FAT32, format BWF (mono, stéréo) et MP3
- ▶▶ Enregistrement non compressé jusqu'en 24 bits/96 kHz
- ▶▶ 2 entrées combos micro/ligne avec alimentation fantôme sur les XLR
- ▶▶ Microphone stéréo intégré
- ▶▶ Contrôle automatique du gain (Off /On/Limiteur)
- ▶▶ Filtre coupe bas (On/Off, 100 Hz -12dB/Oct)
- ▶▶ Mémoire tampon de pré-enregistrement de 2 secondes
- ▶▶ Système «Auto File Closing» pour protéger les data en cas de coupure d'alimentation
- ▶▶ Port USB 2.0 pour transfert de fichiers audio
- ▶▶ Compatible avec accu pour modélisme type Tamiya
- ▶▶ Bloc secteur, carte 128 Mo, télécommande filaire et sangle fournies



## Caractéristiques techniques

Support d'enregistrement	: carte Compact Flash™ type II
Format d'enregistrement	: linéaire BWF, compressé MP3
Fréquence d'échantillonnage	: 44,1/48/88,2/96 kHz
Résolution	: 16 bits (44,1/48 kHz) : 24 bits (44,1/48 kHz/88,2/96 kHz)
	: MP3 192 kbps (stéréo)
Rapport S/B	: Ligne (gain d'entrée +4 dBu) : 95 dB : Micro (gain d'entrée -60 dBu) : 85 dB
Dynamique	: 95 dB (typique)
Réponse en fréquence	: 20 Hz - 20 kHz +/- 2 dB (44,1/48 kHz) : 20 Hz - 40 kHz +/- 3 dB (88,2/96kHz)
Entrée Micro/Ligne	: 2 x Combos XLR/Jack 6,35 mm
Alimentation fantôme	: 48 V
Sortie stéréo G/D	: 2 x RCA (asymétrique)
Sortie casque	: Jack stéréo 3,5 mm
Micro intégré	: stéréo
Haut parleur intégré	: puissance max 300 mW
Port USB 2.0 (transfert)	: connecteur type B
Alimentation	: continu 12 V (bloc secteur fourni) : boîtier 4 x piles LR6 (AA) : compatible accu type Tamiya
Autonomie	: env. 8 h (Tamiya, 3600 mAH) : env. 4 h (4 x piles AA)

## Accessoires

SC-FL2 : Sacoche pour FR-2LE

## Infos marché

Marché visé : Musicien, ingé son amateur/Professionnel  
Variantes : non  
Date de dispo : Sur stock  
Remplacement : non  
GEN code : 4995090006383  
Poids net : 0,8 kg (sans pile)  
Dimensions : 206 x 132 x 57 mm  
Outils Marketing : Fiche produit



Distribué par Sennheiser France - 128 bis Avenue Jean-Jaurès - 94851 Ivry-sur-Seine cedex - Tél: 01 49 87 03 00 - Fax: 01 49 87 03 24

\*Les prix indiqués ne sont pas contractuels. Sennheiser se réserve le droit de les modifier sans préavis en fonction des éventuelles améliorations techniques et d'évolution du cours des monnaies. Sous réserve d'erreurs typographiques. Les caractéristiques techniques, les photos et les illustrations de cette fiche produit ne sont pas contractuelles.