



Processeur numérique multifonction stéréo face avant sans commande - Télécommandable uniquement par PC - Utilisable pour toute installation fixe ou mobile - Une entrée, 2 sorties commandable par PC - Egaliseur graphique 1/3 octave 31 bandes +/-12 dB ou +/-6 dB - Filtres passe-haut et passe-bas - Eliminateur de Larsen 12 filtres FBX (option fonction paramétrique par logiciel PC) - Compresseur limiteur - Délai numérique de 1,4ms à 1 s ajustable par pas de 20 microsecondes - Logiciel de télécommande pour PC inclus - Système ClipGuard pour une extension de la dynamique jusqu'à 110 dB - Télécommande possible jusqu'à 8 Graphi-Q par logiciel PC inclus.

Points forts

- ✓ Traitement numérique 32 bits gage de haute qualité
- ✓ Processeur multifonction offrant la simplicité d'utilisation de l'analogique
- ✓ Pilotable par PC
- ✓ Grande précision grâce à la technologie FBX
- ✓ Système ClipGuard pour une extension de la dynamique jusqu'à 110 dB
- ✓ Télécommande possible jusqu'à 8 Graphi-Q
- ✓ Extension de la dynamique jusqu'à 105 dB

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence	10 - 20.000 Hz
Rapport S/B	100 dB
DHT	< 0,01%
Niveau d'entrée/sortie max	+ 29 dBV
Compresseur limiteur	seuil + 30 dB à - 30 dB par pas de 0,5 dB
Délai numérique programmable	de 1,4 ms à 1s ajustable par pas de 1 ms
Dynamique	> 110 dB
Dimensions	1 U 19"