

QSC

Amplis/Enceintes Pro



ISA 300T



Amplificateur 2 x 280 W sous 4 ohms

2 X 300 W en ligne 100 V - simultanément

Fiche produit

[Téléchargez la fiche produit \(format PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie par canal	8 ohms 185W 4 ohms 280W 2 ohms 430W
Ligne	70 ou 100V: 300W 25V: 240W
Puissance de sortie en mode bridgé (à 1KHz, 0,1% DTH)	4ohms 830W 8 ohms 600W
Rapport signal/bruit	100dB
Sensibilité (8ohms)	1,15V RMS
Gain	30,5 dB
Étage de sortie	classe AB
Distorsion	< 0,03%
Réponse en fréquence	20Hz-20KHz +/-1dB (ISA 280, 450 et 750)
Modèles T	50 Hz à 16 kHz +/-3 dB
Facteur d'amortissement	> 200 (8 ohms)
Impédance d'entrée	10Kohms asymétrique, 20Kohms symétrique

Connecteurs entrées	Blocs détachable Eurostyles et XLR
Sorties	bornier avec couvercle de protection
Ports	Port Data (HD 15)
Contrôles	M/A (avant) Gain Switch 10 positions (arrière)
Refroidissement	ventilateur à vitesse variable Flux d'air de refroidissement horizontal (de l'arrière vers l'avant)
Protection des circuits	court circuit, thermique, circuit ouvert, ultrasons, hautes fréquences, stable sur charge réactive ou dissymétrique, protection de la charge muting M/A, tension continue
Alimentation	120/240V, 50/60Hz
Dimensions	19", 3U, 40 cm
Poids	20 kg
Contenu	1 amplificateur ISA 300T