

QSC

Amplis/Enceintes Pro



ISA 750



Amplificateur 2 x 650 W sous 4 ohms

Fiche produit

[Téléchargez la fiche produit \(format PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie par canal	8 ohms 450 W 4 ohms 650 W 2 ohms 1200 W
Puissance de sortie en mode bridgé (à 1 KHz, 0,1% DTH)	4 ohms 2400 W 8 ohms 1500 W
Rapport signal/bruit	100dB
Sensibilité (8 ohms)	1,07 V RMS
Gain	35 dB
Etage de sortie	classe H
Distorsion	< 0,03%
Réponse en fréquence	20Hz-20KHz +/-1dB (ISA 280, 450 et 750)
Modèles T	50 Hz à 16 kHz +/-3 dB
Facteur d'amortissement	> 200 (8 ohms)
Impédance d'entrée	10Kohms asymétrique, 20Kohms symétrique
Connecteurs entrées	Blocs détachable Eurostyles et XLR

Sorties	bornier avec couvercle de protection
Ports	Port Data (HD 15)
Contrôles	M/A (avant) Gain Switch 10 positions (arrière)
Refroidissement	ventilateur à vitesse variable Flux d'air de refroidissement horizontal (de l'arrière vers l'avant)
Protection des circuits	court circuit, thermique, circuit ouvert, ultrasons, hautes fréquences, stable sur charge réactive ou dissymétrique, protection de la charge muting M/A, tension continue
Alimentation	120/240V, 50/60Hz
Dimensions	19", 3U, 40 cm
Poids	21,3 kg
Contenu	1 amplificateur ISA 750